

OsmoCOMPACT est la petite soeur d'OsmoBAY.

Elle possède les mêmes caractéristiques, mais avec un réservoir d'eau déporté à installer où bon vous semble et une production d'eau osmosée revue à 1500 L par jour.

Elle trouvera sa place dans les plus petits espaces comme votre placard de chaudière ou votre buanderie.



Osmoseur professionnel avec réservoir déporté OsmoCOMPACT

REF: ATW10015



Production	1500 L/jour
Porte préfiltre	x 3
Membrane d'osmose	2 x 200G
Débitmètre	✓
Manomètre	✓
Conductimètre digital	✓
Rinçage automatique	✓
Vanne de recirculation	✓
Tuyauterie inox	-
Panneau de contrôle	-
Couleur	Noir
Réserve d'eau	40 L déportés
Préfiltration	3 x Cartouches 20" (1 sédiments, 2 charbons
Diamètre d'entrée	3/4"

Afficheur digital TDS (conductivité) en PPM

Tension de 220 Volts, 50 Hertz, Monophase fonctionnement

Electronique Contrôle

Dimensions 61x61x100cm - 62 Kg

OsmoCOMPACT est une station ultra compacte de traitement de l'eau qui est idéale pour une production d'eau osmosée allant jusqu'à **1500 litres par jour**.

Tout le système est logé dans une baie type serveur en métal qui protège votre installation des manipulations par des tiers non autorisés ou des enfants par exemple.

Il suffit de la raccorder à votre réseau d'eau pour obtenir une eau purifiée.

Le surpresseur intégré alimente la filtration composée d'un osmoseur à 4 étapes (1x sédiment, 1x charbon granulé, 1x charbon compacté, 2 x membrane d'osmose 200G, 1 x T33 pour le gout et l'odeur).

Son utilisation est simple via son tableau de commande et sa production sous contrôle grâce aux instruments de mesure intégrés (conductimètre, débitmètre, manomètre...).

Une réserve sous pression, en déporté, de 40L d'eau osmosée vous garantit de toujours avoir de l'eau pure disponible

